

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR: 6P/CE/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Extremo Elegante

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego:

Rodzina okien oraz drzwi balkonowych (Extremo Elegante i Extremo Elegante Trend) wykonanych z profili PCV, przeznaczonych do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych, publicznych oraz handlowych.

3. Producent:

Izoplast Sp. z o.o.

4. Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela (opcjonalnie):

ul. Łowicka 58, 95-047 Jeżów

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

SYSTEM 3

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 14351-1:2006+A2:2016

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane, w których przeprowadzono **badania wstępne typu - ITT**:

Laboratorium Techniki Budowlanej Sp.z.o.o. 41-306 Dąbrowa Gómicza ul. Laski 83, Jednostka notyfikowana 1827
IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str.7-9, 83026 Rosenheim, Jednostka notyfikowana 0757

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Wymagania
odporność na obciążenie wiatrem	C2		PN-EN 14351-1:2006 + A2:2016
przepuszczalność powietrza	Klasa 4		
wodoszczelność	Klasa 7A		
substancje niebezpieczne	npd		
izolacyjność akustyczna*	Powierzchnia do 2,7m ²	34(-1,-6)dB	
	Powierzchnia od 2,7 do 3,6m ²	33(-1,-6)dB	
	Powierzchnia od 3,6 do 4,6m ²	32(-1,-6)dB	
	Powierzchnia powyżej 4,6m ²	31(-1,-6)dB	
nośność urządzeń zabezpieczających**	spełnione		
przenikalność cieplna okna***	U _w = 0,8 W/m ² K		

Npd- wartość niedeklarowana

*Właściwości akustyczne okna z szybą typu 4LE/18/4/18/4LE + A, wyznaczone zostały na podstawie parametrów akustycznych szyby zespolonej o R_w=32(-1,-6)dB, zgodnie z Załącznikiem B do normy PN-EN 14351-1 + A2.

**Nie dotyczy okien nieotwieralnych.

***Wartość dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą 4LE/18/4/18/4LE + A z ciepłą ramką SWISS SPACER.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3.

Jeżów, 4.10.2022

IZOPLAST

Prezes zarządu

Mariusz Szpoton

(podpis Prezesa Zarządu)